

INNOVATION
TECHNOLOGIQUE
APPLICATION
TOUS TEMPS


Application Tous
Temps de 2°C à 35°C
et/ou sur support
humide

Accroche parfaite
sur tous les bois
extérieurs verticaux :
pin, mélèze, douglas,
red cedar...

Haute résistance aux
UV et intempéries

Haut pouvoir
garnissant

Extérieur



Lasure Tous Temps



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- La formulation de la LASURE TOUS TEMPS permet une applicabilité par temps froid dès 2°C, par temps chaud jusqu'à 35°C (maximum 85% d'humidité relative) et/ou sur support humide sans altération des performances s'il vient à pleuvoir entre deux couches.
- Accroche parfaite sur tous les bois extérieurs verticaux : bois exotiques, résineux ou tendres, y compris peu ou non imprégnables tels que mélèze, douglas, red cedar, chêne... ainsi que thermotraités et autoclavés.
- Adhérence renforcée grâce à une meilleure imprégnation du bois et une grande souplesse du film protecteur. Forte concentration en agents Anti-UV pour assurer une protection longue durée.
- Excellente applicabilité grâce à sa consistance qui ne coule pas, et à son rendu parfait. Très garnissante, la LASURE TOUS TEMPS protège, et embellit les bois extérieurs verticaux : volets, portails, palissades, bardages...
- Disponible en 5 teintes en aspect satiné : incolore, chêne clair, chêne doré, chêne moyen, chêne rustique.

PRÉPARATION SUR BOIS

- Les bois doivent être nus, propres, non condensants, non ruisselants, non gelés et sains, sans traces d'anciens vernis, peintures, huiles ou autres corps gras (poncer ou décaper si nécessaire avec le DÉCAPANT BÂTIMENT 10° GÉLIFIÉ) ou de résine (dégraisser les bois exotiques ou résineux avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou de l'acétone). Les bois seront poncés avec un abrasif (grain 80), pour optimiser l'adhérence.
- Si besoin, dégriser à l'aide du DÉGRISSEUR PRÉPARATEUR BOIS BLANCHON puis égrener avec un papier abrasif.
- Si nécessaire, appliquer le produit de traitement insecticide-fongicide TRAIT PLUS® PERFORMANCE BLANCHON.
- Bois neufs : poncer avec un abrasif grain 80 pour optimiser l'ouverture des pores.
- Arrondir légèrement les angles vifs des menuiseries, pour obtenir un enrobage parfait du bois par la lasure. L'application d'une sous-couche (autre que XYLOPRIM® BLANCHON) est déconseillée.
- L'application sur des bois déjà lasurés est possible, sous réserve d'un support sain et homogène. Égrener sans polir (abrasif grain 80 - 100) soigneusement toute la surface. Si la lasure à rénover est dégradée, poncer pour revenir au bois brut.
- Dans tous les cas, dépoussiérer soigneusement les surfaces avant l'application.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- La LASURE TOUS TEMPS ne se dilue pas, et doit être bien agitée avant utilisation.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- Application à la brosse ou au pinceau en 3 couches "bien garnies" dans le sens des fibres du bois : la lasure se tend rapidement (en cas d'application au rouleau, lisser immédiatement la couche, dans le sens des fibres du bois, avec un spalter sec). Poncer légèrement entre les couches (abrasif grain 100 - 120), puis dépoussiérer, pour éliminer les petites aspérités du bois et obtenir le plus bel aspect. Proscrire l'utilisation de laine d'acier.
- **Rénovation usuelle** : 1 couche rénove les anciennes lasures (égrener et dépoussiérage préalables).
- **Rénovation tardive** : poncer les surfaces abîmées, dépoussiérer puis appliquer 2 couches.

IMPORTANT : conformément à la Norme NF T34-202, en extérieur, la nuance "incolore" ne peut être employée seule, mais nécessairement en combinaison avec 2 couches de LASURE TOUS TEMPS teintée.

BLANCHON a défini 3 indices de performance sur une échelle de 1 à 10 d'après de nombreux tests réalisés en extérieur et en laboratoire :

Durabilité : résistance aux intempéries et aux UV

Adhérence : sur un panel de différentes essences de bois

Confort d'application : viscosité, applicabilité, temps de reprise.

- **SUPPORT** : *BOIS NEUFS, application en 3 couches, selon mode d'emploi ci-dessus.

*BOIS ANCIENS OU À RÉNOVER : sains, propres, secs et non gras. Application selon mode d'emploi ci-dessus.

- **EXPOSITION** : sur boiserie verticale uniquement. En cas d'exposition Sud ou Ouest, 3 couches sont impératives.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie

Lasure Tous Temps

SÉCHAGE

- Le séchage varie en fonction de la nature du bois, de son taux d'humidité et de l'humidité relative.
Séchage hors poussières :
 - 30 min à 23°C et 50%HR
 - 45min à 5°C et 85%HR
- Séchage "égrenable/recouvrable" (entre couches) : 4h à 23°C et 50% d'humidité
- Séchage "à cœur" : 24 heures dans des conditions normales.

RENDEMENT

- 10 m² au litre par couche.

CONSERVATION

- Reboucher soigneusement après utilisation.
- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	LASURE APPLICABLE PAR TOUS TEMPS SUR TOUS BOIS, TRES HAUTES PERFORMANCES, POUR LA PROTECTION ET LA DECORATION DES BOIS EXTERIEURS
TYPE DE RÉSINES	Résine acrylique en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
DENSITÉ	1,05 (+/- 0,05 selon la teinte)
VISCOSITÉ	800 centipoises
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter aux Fiches de Données de Sécurité (FDS) correspondantes (disponibles sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com).

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en octobre 2024.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8ème Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. + 33 (0) 472 89 06 09 - Fax : + 33 (0) 472 89 06 02



BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z
e-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com