

CONSERVE ET
RENFORCE L'ASPECT
NATUREL DES BOIS
HUILÉS

Formule biosourcée
testée selon la norme
NF EN 16640



Idéal pour le nettoyage
courant



Enrichie en huiles
végétales



Anti-poussière



Sans rinçage



Odeur agréable



Concentré à diluer



Savon Naturel des Parquets Huilés



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS BLANCHON permet le nettoyage courant de tous les parquets huilés.
- Puissant et concentré, le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS permet d'effectuer, aussi souvent que nécessaire, un nettoyage en profondeur.
- Le Savon Naturel contient 98% d'ingrédients naturels, biosourcés et minéraux (non issus de l'agriculture biologique) dont 95% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.
- Le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS conserve leur aspect naturel et leur beauté aux parquets et planchers huilés.

N.B. : l'utilisation directe du SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS sur parquets ou planchers bruts n'est pas recommandée.

- Le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS est disponible en aspects incolore et blanc.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Destiné aux parquets et planchers huilés, propres, secs et dépoussiérés.
- Si nécessaire, dépoussiérer préalablement le sol.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Bien agiter l'emballage avant l'utilisation.
- Diluer $\frac{1}{2}$ verre (env. 50 ml) de SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS dans 5 litres d'eau.
- Nettoyer le sol avec le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS dilué et une serpillière, un balai-éponge ou un balai microfibre. Il est important de toujours travailler avec du matériel bien essoré pour ne pas mouiller excessivement le parquet.
- Rincer régulièrement le matériel.
- Laisser sécher.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage : 15 minutes.
- Remise en service des locaux : dès la fin du séchage.

RENDEMENT

- 500 m² par litre, environ.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

Savon Naturel des Parquets Huilés

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	ENTRETIEN DES PARQUETS HUILÉS
TYPE DE MATIÈRES ACTIVES	Savon d'origine végétale
DENSITÉ	1,00 (à 20°, selon NF T 30020)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
SÉCHAGE	15 minutes

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en décembre 2021.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

The logo for Blanchon, featuring the brand name in white, bold, sans-serif font on a dark blue rectangular background with a green leaf-like shape at the bottom right corner.

BLANCHON SAS - Société par A s Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com