

Care Set - Furniture & Stairs

Kit d'entretien pour les meubles et les escaliers huilés

Vos meubles et/ou escaliers en bois huilé vous sont chers? Alors prenez en soin avec notre Furniture & Stairs Care Set! Avec Universal Maintenance Oil 2 Mix, votre bois sera rafraîchi et plus résistant contre les liquides, entre autres.

Le contenu du kit d'entretien:

Surface Care (125 ML)
Oil Plus 2C Component A (20 ML)
Universal Maintenance Oil 2 Mix (60 ML)
Microfibre Cloth



INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifiques

- Préserve l'aspect naturel du bois
- Entretien durable
- Oil Plus 2C et Universal Maintenance Oil 2 Mix contiennent 0 % de COV et ont obtenu les certificats « Food Contact Compliance » et « Toy Safety ». Cela signifie que les produits sont sûrs pour les jouets et les surfaces qui entrent en contact avec les aliments.

› Caractéristiques techniques

Universal Maintenance Oil 2 Mix:

- État physique à 20 °C : liquide
- Base : un mélange d'huiles naturelles
- Densité : 0,93 – 1,4 g/cm³
- Point d'éclair : > 65 °C
- Teneur en COV : 0 g/L

TEMPS DE SÉCHAGE	24h
TEMPS DE DURCISSEMENT	5 - 7 jours
TEMPS DE TRAVAIL	Une fois le produit mélangé : utiliser dans les 24 heures

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION	Toutes les surfaces en bois à l'intérieur ayant déjà été traitées avec Oil Plus 2C
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	8-30 °C
HUMIDITÉ LORS DE L'APPLICATION	40-60 %
NETTOYAGE	Au plus tôt après 48h

Oil Plus 2C (A):

- Etat physique à 20°C : liquide
- Odeur : huile
- Point d'éclair : > 100 °C
- Densité : > 0,9 kg/L
- Teneur en COV : 0 g/L

INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

ÉTAPE 1. Dépoussiérez la surface.

ÉTAPE 2. Vaporisez All Natural Wood Cleaner Spray ou Surface Care sur la surface.

ÉTAPE 3. Séchez avec une serpillère ou un chiffon microfibre.

ÉTAPE 4. Laissez sécher la surface. Inutile de la rincer à l'eau claire.

ÉTAPE 5. Prenez Universal Maintenance Oil et ajoutez-y le composant A d'Oil Plus 2C dans la même couleur du traitement d'origine de la surface. La proportion correcte est de 3 unités d'Universal Maintenance Oil pour 1 unité d'Oil Plus 2C (tel fourni dans le kit). Mélangez bien.

ÉTAPE 6. Appliquez une petite quantité d'huile avec une brosse, puis étalez l'huile avec un pad rouge Rubio Monocoat Scrubby. Procédez de préférence par zones de 2 à 4 m² (des zones que vous pouvez traiter en ± 15 minutes, y compris l'étape suivante).

ÉTAPE 7. Laissez agir quelques minutes et faites pénétrer l'huile dans le bois avec un pad blanc Rubio Monocoat Scrubby.

ÉTAPE 8. Retirez l'excédent d'huile avec le Rubio Monocoat Oil removal cloth. La surface doit avoir un aspect uniforme.

› Astuces & conseils

- Prévoyez une ventilation suffisante pendant et après l'application pour que l'huile durcisse plus vite.
- Le produit ne peut en aucun cas être dilué, sauf mention contraire dans les instructions.
- Mélangez bien le produit avant utilisation.
- Un entretien avec Oil Plus 2C dans la couleur d'origine est recommandé dès que la surface traitée montre des signes importants d'usure.



AVERTISSEMENT

Les chiffons ou autres outils d'application imprégnés par l'huile peuvent spontanément prendre feu et doivent donc être immergés dans l'eau après utilisation et avant de les jeter.

Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur www.rubimonocoat.com

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet.

Date TDS: 03/03/2026. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfaçon.be

www.rubimonocoat.com