

## Care Set - Floors

### Kit d'entretien pour les sols huilés

Vos sols en bois huilé vous sont chers? Alors prenez en soin avec notre Floors Care Set! Avec Universal Maintenance Oil 2 Mix, votre bois sera rafraîchi et plus résistant contre les liquides, entre autres.

Le contenu du kit d'entretien:

- Universal Soap (100 ML)
- Oil Plus 2C Component A (100 ML)
- Universal Maintenance Oil 2 Mix (300 ML)
- Microfibre Cloth



## INFORMATION DU PRODUIT

### › Caractéristiques spécifiques

- Préserve l'aspect naturel du bois
- Entretien durable
- Oil Plus 2C et Universal Maintenance Oil 2 Mix contiennent 0 % de COV et ont obtenu les certificats « Food Contact Compliance » et « Toy Safety ». Cela signifie que les produits sont sûrs pour les jouets et les surfaces qui entrent en contact avec les aliments.

### › Caractéristiques techniques

#### Universal Maintenance Oil 2 Mix:

- État physique à 20 °C : liquide
- Base : un mélange d'huiles naturelles
- Densité : 0,93 – 1,4 g/cm<sup>3</sup>
- Point d'éclair : > 65 °C
- Teneur en COV : 0 g/L

<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b>	24h
<b>TEMPS DE DURCISSEMENT</b>	5 - 7 jours
<b>TEMPS DE TRAVAIL</b>	Une fois le produit mélangé : utiliser dans les 24 heures

<b>INFORMATIONS SUR L'APPLICATION</b>	Toutes les surfaces en bois à l'intérieur ayant déjà été traitées avec Oil Plus 2C
<b>TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT</b>	8-30 °C
<b>HUMIDITÉ LORS DE L'APPLICATION</b>	40-60 %
<b>NETTOYAGE</b>	Au plus tôt après 48h

Oil Plus 2C (A):

- Etat physique à 20°C : liquide
- Odeur : huile
- Point d'éclair : > 100 °C
- Densité : > 0,9 kg/L
- Teneur en COV : 0 g/L

## INFORMATION D'UTILISATION

### › Mode d'emploi

**ÉTAPE 1.** Aspirez la surface pour retirer la poussière, le sable, les petits cailloux,...

**ÉTAPE 2.** Nettoyez le sol avec All Natural Wood Cleaner ou Universal Soap.

- Actionnez 5 fois la pompe pour ajouter 10 ml d'All Natural Wood Cleaner à un seau de 5 à 8 L contenant de l'eau tiède (max. ca. 40 °C).
- Versez tout au plus 50 à 100 ml d'Universal Soap dans un seau avec 10 litres d'eau.

**ÉTAPE 3.** Nettoyez la surface avec une serpillère ou un chiffon.

- Attention : l'eau ne peut pas stagner sur la surface. Un simple nettoyage humide suffit.

**ÉTAPE 4.** Laissez sécher. Ne marchez pas sur le sol alors qu'il n'est pas complètement sec. Un rinçage à l'eau claire n'est pas nécessaire.

**ÉTAPE 5.** Prenez Universal Maintenance Oil et ajoutez-y le composant A d'Oil Plus 2C dans la même couleur du traitement d'origine de la surface. La proportion correcte est de 3 unités d'Universal Maintenance Oil pour 1 unité d'Oil Plus 2C (tel fourni dans le kit). Mélangez bien.

**ÉTAPE 6.** Appliquez une petite quantité d'Universal Maintenance Oil avec une brosse, puis étalez l'huile dans le sens du bois avec un Extension Pole, Flexible Pad Holder et un pad rouge de 11,5 cm sur 25 cm. Procédez de préférence par zones de 5 à 10 m<sup>2</sup> (des zones que vous pouvez traiter en ± 15 minutes, y compris l'étape suivante).

**ÉTAPE 7.** Laissez agir quelques minutes et faites pénétrer l'huile dans le bois avec un pad blanc de 11,5 cm sur 25 cm.

**ÉTAPE 8.** Retirez l'excédent d'huile avec le Rubio Monocoat Oil removal cloth. La surface doit avoir un aspect uniforme.

### › Astuces & conseils

- Prévoyez une ventilation suffisante pendant et après l'application pour que l'huile durcisse plus vite.
- Le produit ne peut en aucun cas être dilué, sauf mention contraire dans les instructions.
- Mélangez bien le produit avant utilisation.
- Un entretien avec Oil Plus 2C dans la couleur d'origine est recommandé dès que la surface traitée montre des signes importants d'usure.

Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**RESPONSABILITÉ:** Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet.

**Date TDS:** 03/03/2026. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muylle Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)